



## SonaKrete - die individuelle Akustiklösung



### Sonakrete talochiert

**SonaKrete** ist eine Zellulosebeschichtung, die mit einem Leim-Wasser-Gemisch an Decken gesprüht wird. Je nach akustischer Anforderung wird die Dicke bestimmt.

... **grob geschliffen**

... **fein geschliffen**

Gleich nach dem Applizieren wird die noch nasse Beschichtung talochiert. Nach dem Austrocknen kann **SonaKrete** geschliffen werden. So passt sich die Struktur beinahe allen ästhetischen Wünschen an.

Aber auch die akustische Performance lässt sich sehen:

Stärke in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
6	0.01	0.07	0.39	0.69	0.83	0.87	0.5
10	0.06	0.11	0.46	0.77	0.84	0.89	0.55
13	0.01	0.16	0.49	0.89	1.03	0.97	0.65
19	0.25	0.48	0.81	0.85	0.85	0.94	0.75

Mit **SonaKrete** ist es Ihnen als Planer möglich,

- **effiziente** Absorptionsflächen zu realisieren,
- die Sie **individuell** ausgestalten können
- und trotzdem eine **homogene** Fläche ohne Plattenraster einzubauen.

**SonaKrete** - die Akustiklösung, die sich sehen **und** hören lassen kann.